



Eco E5.2

OD-3R

1200 x 800 mm



Technische gegevens	Bodemsteun	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)	
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PE	PE Mix
Eco E5.2 (OD-3R)	3 latten	open	1200 x 800 x 150	4000	2000	500	12,5	13

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 / 22 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Eco E5.2 (OD-3R)	16	528	-	-	19	627	19	722	16	400

Voordelen

- Ontworpen om de prestaties te maximaliseren tegen lage kosten
- Uitstekende slagvastheid dankzij golvend ontwerp
- Monoblock-ontwerp met indrukwekkende gewicht/belastingverhouding
- Ideaal voor zowel gesloten lussen als exporttoepassingen, met bijbehorende materiaalkeuze
- Sterke prestaties met rollenbanen en in hoge rekken
- Afgeronde hoeken om mogelijke vorkschade te verminderen
- Beschermd RFID-label door speciale RFID-zak
- Compatibel met Eco E5 en met E7
- Herbruikbare pallet van gerecycled plastic en 100% recyclebaar

Opties

- Veiligheidsranden (7 mm binnenrand of 22 mm buitenrand)
- Grommets op en onder het dek
- RFID-transponders en andere IoT-opties
- Specifieke kleuren op aanvraag
- Individuele markering en etikettering
- Ook leverbaar met metalen versteviging