



Eco CP3

OD-3R


1140 x 1140 mm



Technische gegevens	Bodemsteun	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	
Eco CP3 (OD-3R)	3 latten	open	1140 x 1140 x 150	2800	1400	250	12,0

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Eco CP3 (OD-3R)	16	352	26	416	19	418	19	456	16	320

Voordelen

1. Perfect geschikt voor de chemische industrie (identiek aan hout CP3)
2. Speciale randen houden vaten op hun plaats (optioneel)
3. Versterkte hoeken voor hogere stootvastheid
4. Afgeronde kanten beschermen de vervoerde goederen
5. Eenvoudig te reinigen
6. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antisliprand van 7 mm
2. Antislipdoppen onder het dek