


Eco E5.1

OD-3R


1200 x 800 mm



Technische gegevens	Bodemsteun	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP
Eco E5.1 (OD-3R)	3 latten	open	1200 x 800 x 150	3000	1500	750	13,5

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 6 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Eco E5.1 (OD-3R)	16	528	-	-	18	594	18	684	25	550

Voordelen

1. Hoge prestaties voor een lage prijs
2. Monoblok-ontwerp met een uitstekende gewicht/draaglastverhouding
3. Ideaal voor gesloten kringen, distributie, productie en export
4. Sterke prestaties op rollenbanen en in het hoogrek
5. Open ontwerp zorgt voor effectieve reiniging en snelle droging
6. Afgeronde kanten beschermen de pallet tegen beschadiging door de vorken van de heftruck
7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antisliprand
2. Antislipstroken en -doppen op en onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Andere kleuren op aanvraag
5. Klantspecifieke markering en etikettering
6. ESD: antistatisch