


Eco US5

CD-6R-M


1219 x 1016 mm



Technische gegevens	Bodemsteun	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP
Eco US5 (CD-6R-M)	6 latten	gesloten	1219 x 1016 x 155	5100	2500	1250	24,5

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 6 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Eco US5 (CD-6R-M)	-	-	17	510	-	-	-	-	-	-

Voordelen

1. Universele herbruikbare pallet voor toepassingen in gesloten systemen, productie-eenheden en distributie van goederen.
2. Ontworpen voor hoge prestaties en duurzaamheid.
3. Perfect geschikt voor het hoogrek.
4. Hoge stootvastheid verlaagt het risico op schade en verlengt de levensduur.
5. Uitgerust met extra metalen versterkingen.
6. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antisliprand.
2. Antislipstroken en -doppen op en onder het dek.
3. RFID-transponders en andere IoT-opties.
4. Andere kleuren op aanvraag.
5. Klantspecifieke markering en etikettering.
6. HACCP-conform PP met FDA-goedkeuring (vriezeradditieven verkrijgbaar).