


Eco US5

CD-6R



1219 x 1016 mm



Technische Daten	Bodenauflage	Oberdeck	Abmessungen (mm)	Maximale Traglasten			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	im Hochregal	PP
Eco US5 (CD-6R)	6 Kufen	geschlossen	1219 x 1016 x 155	4000	2000	1000	18,0

Zugang: 4 Wege | Nesthöhe: - mm | Rutschsicherungsrand: 6 mm

Logistikdaten	Standard LKW (Europa)		Standard LKW (USA)		Mega Trailer		Jumbo LKW		40' HC Container	
	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt
Eco US5 (CD-6R)	-	-	17	510	-	-	-	-	-	-

Benefits

1. Universelle Multi-Streifen-Palette für Anwendungen in geschlossenen Schaltkreisen, Produktionsanlagen und Warenverteilung.
2. Entwickelt für hohe Leistung und Haltbarkeit.
3. Hohe Schlagzähigkeit reduziert das Risiko von Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer
4. Perfekt geeignet für Hochregale
5. Wiederverwendbare Palette aus recyceltem Kunststoff und 100% recycelbar

Optionen

1. Rutschsicherungsrand
2. Antirutschstreifen und Antirutschstopfen auf und unter dem Deck
3. RFID-Transponder und andere IoT-Optionen
4. Weitere Farben auf Anfrage
5. Individuelle Kennzeichnung und Beschriftung
6. HACCP-konforme PP mit FDA-Zulassung (Gefrierschrankadditive verfügbar).