



# Eco US5

OD-3R-M



1219 x 1016 mm



Technische Daten	Bodenauflage	Oberdeck	Abmessungen (mm)	Maximale Traglasten			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	im Hochregal	PP
Eco US5 (OD-3R-M)	3 Kufen	offen	1219 x 1016 x 155	5100	2500	1250	20,5

Zugang: 4 Wege | Nesthöhe: - mm | Rutschsicherungsrand: 6 mm

Logistikdaten	Standard LKW (Europa)		Standard LKW (USA)		Mega Trailer		Jumbo LKW		40' HC Container	
	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt
Eco US5 (OD-3R-M)	-	-	17	510	-	-	-	-	-	-

**Benefits**

1. Universelle Mehrwegpalette für Anwendungen in geschlossenen Kreisläufen, Produktionsanlagen und in der Distribution
2. Entwickelt für hohe Leistung und Haltbarkeit
3. Perfekt geeignet für Hochregale
4. Hohe Schlagzähigkeit reduziert das Risiko von Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer
5. Ausgestattet mit zusätzlicher Metallverstärkung
6. Wiederverwendbare Palette aus recyceltem Kunststoff und 100% recycelbar

**Optionen**

1. Rutschsicherungsrand
2. Antirutschstreifen und Antirutschstopfen auf und unter dem Deck
3. RFID-Transponder und andere IoT-Optionen
4. Weitere Farben auf Anfrage
5. Individuelle Kennzeichnung und Beschriftung
6. HACCP-konforme PP mit FDA-Zulassung (Gefrierschrankadditive verfügbar)