



# Eco US5

OD-6R-M



1219 x 1016 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP
Eco US5 (OD-6R-M)	6 patines	abierta	1219 x 1016 x 155	5100	2500	1250	21,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 6 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Eco US5 (OD-6R-M)	-	-	17	510	-	-	-	-	-	-

## Beneficios

- Palet de plástico de elevado rendimiento en dimensión USA 48 x 40 pulgadas
- Ideal para uso en circuitos cerrados, plantas de producción y centros de distribución
- Diseñado para ofrecer un alto rendimiento y durabilidad
- Elevada resistencia al impacto, reduciendo el riesgo de daño y extendiendo la vida útil
- Excelente comportamiento en estanterías de paletización
- Equipado con refuerzos metálicos
- Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

## Opciones

- Reborde perimetral de seguridad
- Bandas antideslizantes y gomas encima y debajo de la cubierta
- Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
- Colores específicos bajo pedido
- Marcado y etiquetado personalizable
- PP compatible con HACCP con aprobación de la FDA (Aditivos de congelador disponibles)