



Eco US5

OD-6R-M



1219 x 1016 mm



| Technische gegevens | Bodemsteun | Bovendek | Afmetingen (mm) | Maximale draaglasten (kg) | | | Gewicht (kg) |
|---------------------|------------|----------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| | | | | Statisch | Dynamisch | In het hoogbouw magazijn | PP |
| Eco US5 (OD-6R-M) | 6 latten | open | 1219 x 1016 x 155 | 5100 | 2500 | 1250 | 21,5 |

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 6 mm

| Logistieke gegevens | Standaardtruck Europa | | Standaardtruck USA | | Mega Truck | | Jumbo Truck | | 40' HC container | |
|---------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------------|--------|
| | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal |
| Eco US5 (OD-6R-M) | - | - | 17 | 510 | - | - | - | - | - | - |

Voordelen

1. Universele herbruikbare pallet voor toepassingen in gesloten systemen, productie-eenheden en distributie van goederen
2. Ontworpen voor hoge prestaties en duurzaamheid
3. Perfect geschikt voor het hoogrek
4. Hoge steevastheid verlaagt het risico op schade en verlengt de levensduur
5. Uitgerust met extra metalen versterkingen
6. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antisliprand
2. Antislipstroken en -doppen op en onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Andere kleuren op aanvraag
5. Klantspecifieke markering en etikettering
6. HACCP-conform PP met FDA-goedkeuring (vriezeradditieven verkrijgbaar)