



Eco i3 xLite

OD-6R



1200 x 1000 mm



| Technische Daten | Bodenauflage | Oberdeck | Abmessungen (mm) | Maximale Traglasten | | | Gewicht (kg) |
|----------------------|--------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | Statisch | Dynamisch | im Hochregal | PP |
| Eco i3 xLite (OD-6R) | 6 Kufen | offen | 1200 x 1000 x 120 | 2000 | 1000 | - | 7,5 |

Zugang: 4 Wege | Nesthöhe: 0 mm | Rutschsicherungsrand: 0 mm

| Logistikdaten | Standard LKW (Europa) | | Standard LKW (USA) | | Mega Trailer | | Jumbo LKW | | 40' HC Container | |
|----------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|
| | Stapel | gesamt | Stapel | gesamt | Stapel | gesamt | Stapel | gesamt | Stapel | gesamt |
| Eco i3 xLite (OD-6R) | 20 | 520 | - | - | 24 | 624 | 24 | 672 | 20 | 440 |

Benefits

- Extra leichte Palette für Platzersparnis und Blockstapelung
- Robuste Konstruktion mit hervorragendem Verhältnis zwischen Gewicht und Last
- Große Kufen sorgen für eine große Auflagefläche und bieten eine bessere Lastverteilung
- Sehr geringe Höhe, um den Frachtversand zu optimieren
- Entspricht den ISO-Maßen
- Optimierte Rippenstruktur, um Stöße zu absorbieren
- Wiederverwendbare Palette aus recyceltem Kunststoff und 100% recycelbar

Optionen

- Antirutschstopfen auf und unter dem Deck
- RFID-Transponder und andere IoT-Optionen
- Weitere Farben auf Anfrage
- Individuelle Kennzeichnung und Beschriftung