



Eco i3 xLite

OD-6R


1200 x 1000 mm



Info technique	Plancher inférieur	Plateau	Dimensions (mm)	Charges maximales (kg)			Poids (kg)
				Statique	Dynamique	En rack	PP
Eco i3 xLite (OD-6R)	6 semelles	ouvert	1200 x 1000 x 120	2000	1000	-	7,5

Entrée: 4 voies | Hauteur empilable: 0 mm | Rebords: 0 mm

Info logistique	Camion standard Europe		Camion standard USA		Camion Mega		Camion Jumbo		Conteneur 40'	
	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total
Eco i3 xLite (OD-6R)	20	520	-	-	24	624	24	672	20	440

Avantages

1. Palette extra légère pour économiser de l'espace et empiler des blocs
2. Structure robuste avec rapport poids-charge exceptionnel
3. Les grands patins offrent une grande surface de contact et une meilleure répartition de la charge
4. Très basse hauteur pour optimiser le transport de marchandises
5. Conforme aux dimensions ISO
6. Structure des côtes optimisée pour absorber les impacts
7. Palette réutilisable produite en plastique recyclé et 100% recyclable

Options

1. Plots sur et sous le plateau
2. Transpondeur RFID et autres options IoT
3. Couleurs spécifiques sur demande
4. Marquage et étiquetage personnalisables