


# Eco i5.1

OD-5R



1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP
Eco i5.1 (OD-5R)	5 patines	abierta	1200 x 1000 x 155	4000	1500	1000	15,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 6,5 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Eco i5.1 (OD-5R)	15	390	-	-	18	468	15	390	16	352

## Beneficios

- Palet de plástico monobloque con una impresionante relación peso/carga
- Ideal para circuitos cerrados, distribución, plantas de producción y exportación
- Gran rendimiento con transportadores de rodillos y en estanterías de paletización
- El diseño flow through garantiza una limpieza efectiva y secado rápido
- Esquinas redondeadas para reducir daños potenciales causados por las carretillas
- Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

## Opciones

- Reborde perimetral de seguridad
- bandas y gomas antideslizantes encima y debajo de la cubierta
- Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
- Colores específicos bajo pedido
- Marcado y etiquetado personalizable
- ESD: antiestático