



# Endur C7.2

**CD-3R**


1140 x 1140 mm



Info technique	Plancher inférieur	Plateau	Dimensions (mm)	Charges maximales (kg)			Poids (kg)	
				Statique	Dynamique	En rack	PP	PE Mix
Endur C7.2 (CD-3R)	3 semelles	fermé	1140 x 1140 x 165	5000	2500	1250	24,0	25,0

Entrée: 4 voies | Hauteur empilable: - mm | Rebords: 7 mm

Info logistique	Camion standard Europe		Camion standard USA		Camion Mega		Camion Jumbo		Conteneur 40'	
	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total
Endur C7.2 (CD-3R)	15	330	-	-	18	382	18	432	16	330

**Avantages**

- Développé pour le transport en conteneur ISO
- Conception robuste pour maximiser la résistance aux chocs
- Capacité de charge de 1250 kg sur rack
- Idéal pour une utilisation dans les systèmes de transport automatisés
- Différentes options antidérapantes sont disponibles
- Palette réutilisable produite en plastique recyclé et 100% recyclable

**Options**

- Bords de sécurité
- Bandes antidérapantes possibles sur le plateau. Plots disponibles pour le dessous du plateau
- Transpondeur RFID et autres options IoT
- Couleurs spécifiques sur demande
- Marquage et étiquetage personnalisables
- ESD : conducteur et antistatique
- Version disponible également en 6 semelles
- Également disponible avec plateau fermé