



# Endur C7.2

**OD-3R**


1140 x 1140 mm



Info technique	Plancher inférieur	Plateau	Dimensions (mm)	Charges maximales (kg)			Poids (kg)	
				Statique	Dynamique	En rack	PP	PE Mix
Endur C7.2 (OD-3R)	3 semelles	ouvert	1140 x 1140 x 165	5000	2500	1250	23,5	24,5

Entrée: 4 voies | Hauteur empilable: - mm | Rebords: 7 mm

Info logistique	Camion standard Europe		Camion standard USA		Camion Mega		Camion Jumbo		Conteneur 40'	
	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total
Endur C7.2 (OD-3R)	15	330	-	-	18	382	18	432	16	330

**Avantages**

1. Développé pour le transport en conteneur ISO
2. Conception robuste pour maximiser la résistance aux chocs intrinsèque
3. Capacité de charge de 1250 kg sur rack
4. Idéal pour une utilisation dans les systèmes de transport automatisés
5. Différentes options antidérapantes sont disponibles
6. Palette réutilisable produite en plastique recyclé et 100% recyclable

**Options**

1. Bords de sécurité
2. Bandes antidérapantes possibles sur le plateau. Plots disponibles pour le dessous du plateau
3. Transpondeur RFID et autres options IoT
4. Couleurs spécifiques sur demande
5. Marquage et étiquetage personnalisables
6. ESD : conducteur et antistatique
7. Version disponible également en 6 semelles
8. Également disponible avec plateau fermé