



Endur C7.2

OD-6R



1140 x 1140 mm



Technische Daten	Bodenauflage	Oberdeck	Abmessungen (mm)	Maximale Traglasten			Gewicht (kg)	
				Statisch	Dynamisch	im Hochregal	PP	PE Mix
Endur C7.2 (OD-6R)	6 Kufen	offen	1140 x 1140 x 165	5000	2500	1375	27,5	28,5

Zugang: 4 Wege | Nesthöhe: - mm | Rutschsicherungsrand: 7 mm

Logistikdaten	Standard LKW (Europa)		Standard LKW (USA)		Mega Trailer		Jumbo LKW		40' HC Container	
	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt
Endur C7.2 (OD-6R)	15	330	-	-	18	382	18	432	16	330

Benefits

1. Entwickelt für den Transport in ISO-Frachtcontainern
2. Das robuste Design macht die Palette gegen Stöße unanfällig
3. Kann Lasten von bis zu 1250 kg im Hochregal tragen
4. Ideal für den Einsatz in automatischen Fördersystemen
5. Verschiedene Anti-Rutsch-Optionen verfügbar
6. Wiederverwendbare Palette aus recyceltem Kunststoff und 100% recycelbar

Optionen

1. Rutschsicherungsrand
2. Antirutschstreifen auf dem Deck und Antirutschstopfen unter dem Deck
3. RFID-Transponder und andere IoT-Optionen
4. Weitere Farben auf Anfrage
5. Individuelle Kennzeichnung und Beschriftung
6. ESD-Schutz: leitfähig und antistatisch
7. Weitere Bodenauflage: Version mit 6 Kufen
8. Auch mit geschlossenem Deck erhältlich