



Endur H7

OD-3R



800 x 600 mm



| Datos técnicos | Soporte | Cubierta | Dimensiones (mm) | Cargas máximas (kg) | | | Peso (kg) |
|------------------|-----------|----------|------------------|---------------------|----------|---------|-----------|
| | | | | Estática | Dinámica | Racking | PP |
| Endur H7 (OD-3R) | 3 patines | abierta | 800 x 600 x 160 | 2000 | 1000 | 500 | 8,0 |

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 0 mm

| Datos logísticos | Camión estándar Europa | | Camión estándar EEUU | | Camión Mega | | Camión Jumbo | | Contenedor 40' | |
|------------------|------------------------|-------|----------------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|
| | pila | total | pila | total | pila | total | pila | total | pila | total |
| Endur H7 (OD-3R) | 30 | 990 | - | - | 30 | 990 | 30 | 1140 | 30 | 700 |

Beneficios

- Palet de plástico robusto en dimensión 800 x 600mm
- Fabricado con materiales resistentes al impacto sin refuerzos de metal
- Ideal para aplicaciones semi-higiénicas y aplicación con altas tasas de circulación
- Producido mediante tecnología de asistencia de gas para hacer que el palet sea más fuerte
- Equipado con un reborde perimetral de seguridad para mantener la carga en su lugar
- Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

- Bandas antideslizantes en la cubierta
- Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
- Colores específicos bajo pedido
- Marcado y etiquetado personalizable
- ESD: antiestático
- Disponible sin reborde perimetral de seguridad