



Endur H7

OD-3R


800 x 600 mm



Technische gegevens	Bodemsteun	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP
Endur H7 (OD-3R)	3 latten	open	800 x 600 x 160	2000	1000	500	8,0

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 0 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur H7 (OD-3R)	30	990	-	-	30	990	30	1140	30	700

Voordelen

1. Robuuste pallet in halfmaat 800 x 600 mm
2. Vervaardigd van stootvaste PP (zonder metalen versterkingen)
3. Ideaal voor semi-hygiënische toepassingen en hoge omloopsnelheden in open of gesloten pools
4. Geproduceerd volgens de gasinjectietechniek, waardoor de pallet zeer buigvast is
5. Uitgerust met een antisliprand die de lading op haar plaats houdt
6. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antislipstroken op het dek
2. RFID-transponders en andere IoT-opties
3. Andere kleuren op aanvraag
4. Klantspecifieke markering en etikettering
5. ESD-bescherming: antistatisch
6. Ook verkrijgbaar zonder antisliprand