



Endur S7.2

OD-5R


1250 x 1050 mm



Technische gegevens	Bodemsteen	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	
Endur S7.2 (OD-5R)	5 latten	open	1250 x 1050 x 150	4000	1500	1250	14,5

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 0 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur S7.2 (OD-5R)	-	-	-	-	-	-	-	432	16	265

Voordelen

1. Hoogwaardige kunststof pallet met lange levensduur
2. Perfect voor toepassingen met een hoge rotatie
3. De cilindrische geometrie van de buitenranden absorbeert de impact en beschermt de pallet
4. Door de metalen beschermingen is de pallet ideaal voor opslag in hoogrekken
5. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. RFID-transponders en andere IoT-opties
2. Andere kleuren op aanvraag
3. Klantspecifieke markering en etikettering