


Endur S7

CD-3R


1200 x 1200 mm



Technische gegevens	Bodemsteen	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)	
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP	PE Mix
Endur S7 (CD-3R)	3 latten	gesloten	1200 x 1200 x 165	5000	2500	1250	25,5	26,5

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur S7 (CD-3R)	15	330	-	-	18	396	18	432	16	265

Voordelen

1. Robuuste pallet ontworpen in de speciale maat 1200 x 1200 mm
2. Ideaal voor hoge omloopsnelheden zoals open of gesloten pools
3. Uitstekend transport voor zes modulaire eenheden (600 x 400 mm) per laag
4. Bigbags (FIBC) kunnen veilig worden gehanteerd en opgeslagen in rekken
5. Diverse antislipopties verkrijgbaar
6. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antislipranden
2. Antislipstroken op het dek en antislipdoppen onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Andere kleuren op aanvraag
5. Klantspecifieke markering en etikettering
6. ESD-bescherming: conductief en antistatisch
7. Bijkomende versie onderkant: 6 sleeplatten
8. Ook verkrijgbaar met open dek