



Endur S7

CD-6R


1200 x 1200 mm



| Technische gegevens | Bodemsteen | Bovendek | Afmetingen (mm) | Maximale draaglasten (kg) | | | Gewicht (kg) | |
|---------------------|------------|----------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------|
| | | | | Statisch | Dynamisch | In het hoogbouw magazijn | PP | PE Mix |
| Endur S7 (CD-6R) | 6 latten | gesloten | 1200 x 1200 x 165 | 5000 | 2500 | 1375 | 29,0 | 30,0 |

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

| Logistieke gegevens | Standaardtruck Europa | | Standaardtruck USA | | Mega Truck | | Jumbo Truck | | 40' HC container | |
|---------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------------|--------|
| | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal |
| Endur S7 (CD-6R) | 15 | 330 | - | - | 18 | 396 | 18 | 432 | 16 | 265 |

Voordelen

1. Robuuste pallet ontworpen in de speciale maat 1200 x 1200 mm
2. Ideaal voor hoge omloopsnelheden zoals open of gesloten pools
3. Uitstekend transport voor zes modulaire eenheden (600 x 400 mm) per laag
4. Bigbags (FIBC) kunnen veilig worden gehanteerd en opgeslagen in rekken
5. Geschikt voor blokstapelning
6. Diverse antislipopties verkrijgbaar
7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antislipranden
2. Antislipstroken op het dek en antislipdoppen onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Andere kleuren op aanvraag
5. Klantspecifieke markering en etikettering
6. ESD-bescherming: conductief en antistatisch
7. Bijkomende versie onderkant: 3 sleeplatten
8. Ook verkrijgbaar met open dek