



Endur S7

OD-6R


1200 x 1200 mm



Technische gegevens	Bodemsteen	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)	
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP	PE Mix
Endur S7 (OD-6R)	6 latten	open	1200 x 1200 x 165	5000	2500	1375	28,0	29,0

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur S7 (OD-6R)	15	330	-	-	18	396	18	432	16	265

Voordelen

1. Robuuste pallet ontworpen in de speciale maat 1200 x 1200 mm
2. Ideaal voor hoge omloopsnelheden zoals open of gesloten pools
3. Uitstekend transport voor zes modulaire eenheden (600 x 400 mm) per laag
4. Bigbags (FIBC) kunnen veilig worden gehanteerd en opgeslagen in rekken
5. Geschikt voor blokstapeling
6. Diverse antislipopties verkrijgbaar
7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antislipranden
2. Antislipstroken op het dek en antislipdoppen onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Andere kleuren op aanvraag
5. Klantspecifieke markering en etikettering
6. ESD-bescherming: conductief en antistatisch
7. Bijkomende versie onderkant: 3 sleeplatten
8. Ook verkrijgbaar met gesloten dek