



Endur US8

OD-6R


1219 x 1016 mm



| Info technique | Plancher inférieur | Plateau | Dimensions (mm) | Charges maximales (kg) | | | Poids (kg) |
|-------------------|--------------------|---------|-------------------|------------------------|-----------|---------|------------|
| | | | | Statique | Dynamique | En rack | PP Mix |
| Endur US8 (OD-6R) | 6 semelles | fermé | 1219 x 1016 x 152 | 6000 | 2000 | 1000 | 21,0 |

Entrée: 4 voies | Hauteur empilable: 0 mm | Rebords: 6 mm

| Info logistique | Camion standard Europe | | Camion standard USA | | Camion Mega | | Camion Jumbo | | Conteneur 40' | |
|-------------------|------------------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|
| | pile | total | pile | total | pile | total | pile | total | pile | total |
| Endur US8 (OD-6R) | - | - | 30 | 510 | - | - | - | - | - | - |

Avantages

- Fabriqué avec de la résine post-consommation pour créer un environnement circulaire
- Conçu avec une conception de plateau amortissant
- Une alternative économique pour le segment heavy duty
- Conception robuste avec un faible taux de dommages
- Performances exceptionnelles pour les charges statiques et de rayonnage élevées
- Manipulation optimale des matériaux grâce à l'utilisation de rondelles
- Palette réutilisable produite en plastique recyclé et 100% recyclable

Options

- Rondelles antidérapantes sous le plateau
- Rondelles sous les semelles
- Bords de sécurité 0,24 po | 6 mm