



Endur US8

OD-6R


1219 x 1016 mm



Technische gegevens	Bodemsteen	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP Mix
Endur US8 (OD-6R)	6 latten	gesloten	1219 x 1016 x 152	6000	2000	1000	21,0

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: 0 mm | Randje: 6 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur US8 (OD-6R)	-	-	30	510	-	-	-	-	-	-

Voordelen

1. Geproduceerd met post-consumer kunststof om een circulaire omgeving te creëren
2. Ontworpen met een schokdempend dek
3. Een voordelig alternatief voor het zware segment
4. Robuust ontwerp met lage kans op beschadiging
5. Uitstekende prestaties voor hoge statische en reklasten
6. Optimale hanteerbaarheid door het gebruik van antislipdoppen
7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antislipdoppen onder het dek
2. Doppen onder sleeplatten
3. Antislipranden 0,24 in | 6 mm