



Endur i5

CD-3R


1200 x 1000 mm



Info technique	Plancher inférieur	Plateau	Dimensions (mm)	Charges maximales (kg)			Poids (kg)
				Statique	Dynamique	En rack	PE
Endur i5 (CD-3R)	3 semelles	fermé	1211 x 1014 x 154	5000	2000	700	20,0

Entrée: 4 voies | Hauteur empilable: - mm | Rebords: 20 mm

Info logistique	Camion standard Europe		Camion standard USA		Camion Mega		Camion Jumbo		Conteneur 40'	
	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total
Endur i5 (CD-3R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	342

Avantages

1. Conçue pour une sécurité optimale
2. Le bord est légèrement orienté vers l'extérieur afin de sécuriser le chargement de la marchandise
3. Performances exceptionnelles pour les applications à grande vitesse
4. Idéale pour l'industrie automobile
5. Sécurise le gerbage des palettes lors du stockage
6. Conception de haute qualité pour une résistance accrue et une durée de vie prolongée
7. Palette réutilisable produite en plastique recyclé et 100% recyclable

Options

1. Transpondeur RFID et autres options IoT
2. Couleurs spécifiques sur demande
3. Marquage et étiquetage personnalisables