


Endur i5

CD-3R


1200 x 1000 mm



Technische gegevens	Bodemsteen	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	
Endur i5 (CD-3R)	3 latten	gesloten	1211 x 1014 x 154	5000	2000	700	20,0

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 20 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur i5 (CD-3R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	342

Voordelen

1. Ontworpen met extra hoge antisliprand
2. De antisliprand is lichtjes naar buiten toe gebogen, zodat de boxen optimaal geplaatst en veilig vervoerd kunnen worden
3. Hoogwaardige prestaties voor toepassingen met hoge rotatie
4. Ideaal voor de automobielsector
5. De antisliprand garandeert eenvoudig vervoer van stapels met lege pallets
6. Door het hoogwaardige ontwerp is de pallet extreem sterk en gaat hij lang mee
7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. RFID-transponders en andere IoT-opties
2. Andere kleuren op aanvraag
3. Klantspecifieke markering en etikettering