


Endur i7.2

OD-3R


1200 x 1000 mm



Technische gegevens	Bodemsteun	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP
Endur i7.2 (OD-3R)	3 latten	open	1200 x 1000 x 160	6000	2000	1500	20,0

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur i7.2 (OD-3R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	352

Voordelen

1. Optimale hanteerbaarheid met antislipopties, doppen en antisliprand
2. Speciaal schokdempend ontwerp verbetert stootvastheid
3. Specifiek ontworpen voor hoge reklasten
4. Robuust ontwerp met lage kans op beschadiging
5. Hygiënisch ontwerp zonder vuilophoping
6. Optie van nieuwe en gerecyclede kunststof verkrijgbaar voor een duurzame aanpak
7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antislipranden
2. Antislipstroken op het dek en antislipdoppen onder het dek
3. Andere kleuren op aanvraag
4. Klantspecifieke markering en etikettering
5. ESD: antistatisch