


# Endur i7

**CD-3R**


1200 x 1000 mm



Technische gegevens	Bodemsteen	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)	
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP	PE Mix
Endur i7 (CD-3R)	3 latten	gesloten	1200 x 1000 x 160	6000	2500	1250	21,5	21,5

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur i7 (CD-3R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	342

**Voordelen**

1. Ontworpen voor maximale stootvastheid
2. Uitstekende prestaties in toepassingen met hoge omloopsnelheden
3. Uitzonderlijke buigsterkte, ideaal voor rollenbaan en hoogrek
4. Eenvoudig te reinigen en drogen, perfect voor semi-hygiënische toepassingen
5. Poten met afgeronde hoeken beschermen de pallet bij het gebruik van heftrucks
6. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

**Opties**

1. Antislipranden
2. Antislipstroken op het dek en antislipdoppen onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Andere kleuren op aanvraag
5. Klantspecifieke markering en etikettering
6. ESD: geleidend en antistatisch