



Endur i7

CD-5R


1200 x 1000 mm



Info technique	Plancher inférieur	Plateau	Dimensions (mm)	Charges maximales (kg)			Poids (kg)	
				Statique	Dynamique	En rack	PP	PE Mix
Endur i7 (CD-5R)	5 semelles	fermé	1200 x 1000 x 160	6000	2500	1250	23,0	23,0

Entrée: 4 voies | Hauteur empilable: - mm | Rebords: 7 mm

Info logistique	Camion standard Europe		Camion standard USA		Camion Mega		Camion Jumbo		Conteneur 40'	
	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total
Endur i7 (CD-5R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	342

Avantages

1. Conçu pour maximiser la résistance aux chocs
2. Excellentes performances en utilisation à haute rotation
3. Résistance exceptionnelle à la flexion, idéale pour les convoyeurs à rouleaux et les systèmes de rack en hauteur
4. Facile à nettoyer et à sécher, parfait pour les applications semi-hygiéniques
5. Pieds avec coins arrondis pour optimiser l'utilisation avec des chariots élévateurs
6. Palette réutilisable produite en plastique recyclé et 100% recyclable

Options

1. Bords de sécurité
2. Bandes antidérapantes et rondelles sur et sous la couverture
3. Transpondeur RFID et autres options IoT
4. Couleurs spécifiques sur demande
5. Marquage et étiquetage personnalisables
6. ESD : conducteur et antistatique