


Endur i7

CD-5R


1200 x 1000 mm



Technische gegevens	Bodemsteun	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)	
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP	PE Mix
Endur i7 (CD-5R)	5 latten	gesloten	1200 x 1000 x 160	6000	2500	1250	23,0	23,0

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur i7 (CD-5R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	342

Voordelen

1. Ontworpen voor maximale stootvastheid
2. Uitstekende prestaties in toepassingen met hoge omloopsnelheden
3. Uitzonderlijke buigsterkte, ideaal voor rollenbaan en hoogrek
4. Eenvoudig te reinigen en drogen, perfect voor semi-hygiënische toepassingen
5. Poten met afgeronde hoeken beschermen de pallet bij het gebruik van heftrucks
6. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antislipranden
2. Antislipstroken op het dek en antislipdoppen onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Andere kleuren op aanvraag
5. Klantspecifieke markering en etikettering
6. ESD: geleidend en antistatisch