



Endur i7

OD-5R



1200 x 1000 mm



| Technische Daten | Bodenauflage | Oberdeck | Abmessungen (mm) | Maximale Traglasten | | | Gewicht (kg) | |
|------------------|--------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| | | | | Statisch | Dynamisch | im Hochregal | PP | PE Mix |
| Endur i7 (OD-5R) | 5 Kufen | offen | 1200 x 1000 x 160 | 6000 | 2500 | 1250 | 22,0 | 22,0 |

Zugang: 4 Wege | Nesthöhe: - mm | Rutschsicherungsrand: 7 mm

| Logistikdaten | Standard LKW (Europa) | | Standard LKW (USA) | | Mega Trailer | | Jumbo LKW | | 40' HC Container | |
|------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|------------------|--------|
| | Stapel | gesamt | Stapel | gesamt | Stapel | gesamt | Stapel | gesamt | Stapel | gesamt |
| Endur i7 (OD-5R) | 15 | 390 | - | - | 17 | 442 | 17 | 476 | 16 | 342 |

Benefits

1. Entwickelt für maximale Stoßfestigkeit
2. Ausgezeichnete Leistung bei hoher Rotation
3. Außergewöhnliche Biegefestigkeit, ideal für Rollenbahnen und Hochregalsysteme
4. Einfach zu reinigen und trocken, perfekt für semi-hygienische Anwendungen
5. Füße mit abgerundeten Kanten reduzieren das Risiko von Beschädigungen durch Gabelstapler
6. Wiederverwendbare Palette aus recyceltem Kunststoff und 100% recycelbar

Optionen

1. Rutschsicherungsrand
2. Antirutschstreifen und Antirutschstopfen auf und unter dem Deck
3. RFID-Transponder und andere IoT-Optionen
4. Weitere Farben auf Anfrage
5. Individuelle Kennzeichnung und Beschriftung
6. ESD-Schutz: leitfähig und antistatisch