



# Endur i9

**OD-5R**


1200 x 1000 mm



Technische gegevens	Bodemsteun	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP
Endur i9 (OD-5R)	5 latten	open	1200 x 1000 x 165	8000	3000	1500	26,0

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur i9 (OD-5R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	342

**Voordelen**

1. Uitstekende oplossing voor bigbags en zware lasten tot 1500 kg in het hoogrek
2. Ontworpen voor maximale stootvastheid (en zonder metaalversterking)
3. Ideaal voor semi-hygiënische toepassingen en hoge omloopsnelheden zoals open of gesloten pools
4. Geproduceerd volgens de gasinjectietechniek, waardoor de pallet zeer buigvast is
5. Antislipdoppen en rubberstroken in het dek houden de lading veilig
6. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

**Opties**

1. Antislipstroken en -doppen op het dek, antislipdoppen onder het dek
2. RFID-transponders en andere IoT-opties
3. Andere kleuren op aanvraag
4. Klantspecifieke markering en etikettering
5. ESD-bescherming: antistatisch
6. Vuurbestendig