



Eco i3 xLite

OD-6R


1200 x 1000 mm



Technische gegevens	Bodemsteun	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	
Eco i3 xLite (OD-6R)	6 latten	open	1200 x 1000 x 120	2000	1000	-	7,5

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: 0 mm | Randje: 0 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Eco i3 xLite (OD-6R)	20	520	-	-	24	624	24	672	20	440

Voordelen

- Extra lichte pallet voor ruimtebesparing en blokstapelning
- Robuuste constructie met uitstekende verhouding gewicht-lading
- Grote klossen zorgen voor een ruim contactvlak en betere lastverdeling
- Zeer laag gewicht voor optimale verzending van de vracht
- Conform ISO-afmetingen
- Geoptimaliseerde ribstructuur die de impact absorbeert
- Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

- Antislipdoppen op en onder het dek
- RFID-transponders en andere IoT-opties
- Andere kleuren op aanvraag
- Klantspecifieke markering en etikettering