



Eco i5.1

OD-3R


1200 x 1000 mm



| Technische gegevens | Bodemsteen | Bovendek | Afmetingen (mm) | Maximale draaglasten (kg) | | | Gewicht (kg) |
|---------------------|------------|----------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| | | | | Statisch | Dynamisch | In het hoogbouw magazijn | |
| Eco i5.1 (OD-3R) | 3 latten | open | 1200 x 1000 x 155 | 4000 | 1500 | 1000 | 14,0 |

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 6,5 mm

| Logistieke gegevens | Standaardtruck Europa | | Standaardtruck USA | | Mega Truck | | Jumbo Truck | | 40' HC container | |
|---------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------------|--------|
| | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal |
| Eco i5.1 (OD-3R) | 15 | 390 | - | - | 18 | 468 | 15 | 390 | 16 | 352 |

Voordelen

1. Hoge prestaties voor een lage kostprijs.
2. Monoblok-ontwerp met een uitstekende verhouding gewicht-draaglast.
3. Ideaal voor gesloten kringen, distributie, productie en export.
4. Sterke prestaties op rollenbanen en in het hoogrek.
5. Open ontwerp zorgt voor effectieve reiniging en snelle droging.
6. Afgeronde kanten beschermen de pallet tegen beschadiging door de vorken van de heftruck.
7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antisliprand.
2. Antislipstroken en -doppen op en onder het dek.
3. RFID-transponders en andere IoT-opties.
4. Andere kleuren op aanvraag.
5. Klantspecifieke markering en etikettering.
6. ESD: antistatisch.