


# Endur C7.2

**OD-3R**


1140 x 1140 mm



Technische gegevens	Bodemsteen	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)	
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP	PE Mix
Endur C7.2 (OD-3R)	3 latten	open	1140 x 1140 x 165	5000	2500	1250	23,5	24,5

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur C7.2 (OD-3R)	15	330	-	-	18	382	18	432	16	330

**Voordelen**

1. Ontwikkeld voor transport in ISO-vrachtcontainers
2. Stevig design voor maximale stootvastheid
3. Laadvermogen tot 1250 kg in de stelling
4. Ideaal voor gebruik op automatische transportbanden
5. Diverse antislipopties verkrijgbaar
6. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

**Opties**

1. Antislipranden
2. Antislipstroken op het dek en antislipdoppen onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Andere kleuren op aanvraag
5. Klantspecifieke markering en etikettering
6. ESD: conductief en antistatisch
7. Ook verkrijgbaar met 6 sleepplaten
8. Ook verkrijgbaar met gesloten dek