



Endur E7

CD-3R


1200 x 800 mm



Technische gegevens	Bodemsteen	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	
Endur E7 (CD-3R)	3 latten	gesloten	1200 x 800 x 157	6000	2500	1100	19,0

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Endur E7 (CD-3R)	15	495	-	-	18	594	18	684	23	506

Voordelen

1. Uitstekende prestaties in toepassingen met hoge omloopsnelheden
2. Vervaardigd van stootvaste PP (zonder metalen versterkingen)
3. Afgeronde kanten verminderen het risico op beschadiging door de vorken van de heftruck
4. Zeer hoge buigstijfheid, ideaal voor hoogreksystemen
5. Perfect voor semi-hygiënische toepassingen
6. Diverse antislipopties verkrijgbaar
7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antislipranden
2. Antislipstroken op het dek en onder de klossen, antislipdoppen onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Kleuren: antracietgrijs en lichtgrijs, Andere kleuren op aanvraag
5. Klantspecifieke markering en etikettering
6. ESD: conductief en antistatisch
7. Vlamvertragend
8. Ook verkrijgbaar met open dek