



# Eco E5

**OD-3R**


1200 x 800 mm



| Technische gegevens | Bodemsteun | Bovendek | Afmetingen (mm)  | Maximale draaglasten (kg) |           |                          | Gewicht (kg) |        |        |
|---------------------|------------|----------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------|--------|
|                     |            |          |                  | Statisch                  | Dynamisch | In het hoogbouw magazijn | PE           | PE Mix | PP Mix |
| Eco E5 (OD-3R)      | 3 latten   | open     | 1200 x 800 x 150 | 4000                      | 1500      | 500                      | 12,0         | 12,0   | 13,0   |

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

| Logistieke gegevens | Standaardtruck Europa |        | Standaardtruck USA |        | Mega Truck |        | Jumbo Truck |        | 40' HC container |        |
|---------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------------|--------|
|                     | stapel                | totaal | stapel             | totaal | stapel     | totaal | stapel      | totaal | stapel           | totaal |
| Eco E5 (OD-3R)      | 16                    | 528    | -                  | -      | 18         | 594    | 18          | 684    | 17               | 476    |

**Voordelen**

1. Monoblok-ontwerp met uitstekende gewicht/draaglastverhouding
2. Een van de beste prijs-kwaliteitsverhoudingen
3. Geschikt voor hoogrek
4. Open ontwerp voor eenvoudige reiniging
5. Uitgebouwde hoeken om de folie op haar plaats te houden
6. Maximaal bruikbaar dekkoppervlak
7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

**Opties**

1. Antisliprand
2. Klantspecifieke markering en etikettering
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Andere kleuren op aanvraag
5. ESD: Antistatisch materiaal