



Eco E7

OD-3R


1200 x 800 mm



| Technische gegevens | Bodemsteun | Bovendek | Afmetingen (mm) | Maximale draaglasten (kg) | | | Gewicht (kg) | | |
|---------------------|------------|----------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------|--------|
| | | | | Statisch | Dynamisch | In het hoogbouw magazijn | PE | PE Mix | PP Mix |
| Eco E7 (OD-3R) | 3 latten | open | 1200 x 800 x 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 18,5 | 18,5 | 20,5 |

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 mm

| Logistieke gegevens | Standaardtruck Europa | | Standaardtruck USA | | Mega Truck | | Jumbo Truck | | 40' HC container | |
|---------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------------|--------|
| | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal | stapel | totaal |
| Eco E7 (OD-3R) | 15 | 495 | - | - | 18 | 594 | 18 | 648 | 16 | 400 |

Voordelen

1. Europallet voor zware lasten, voor gebruik in veeleisende omgevingen
2. Met maximale buigsterkte voor gebruik in het hoogrekmagazijn
3. Monoblok-ontwerp met stabiele afmetingen voor optimaal gebruik op automatische transportbanden
4. Compatibel met kratten in de standaardafmetingen
5. Open ontwerp zorgt voor effectieve reiniging en snelle droging
6. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Zonder antislipranden
2. RFID-transponders en andere IoT-opties
3. Andere kleuren op aanvraag
4. Klantspecifieke markering en etikettering