



# Eco i5

**OD-3R**


1200 x 1000 mm



Technische gegevens	Bodemsteen	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)		
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PE	PE Mix	PP Mix
Eco i5 (OD-3R)	3 latten	open	1200 x 1000 x 150	4000	1500	300	12,5	12,5	13,5

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 6,5 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Eco i5 (OD-3R)	16	416	-	-	19	494	19	532	17	374

**Voordelen**

1. Hoge prestaties voor een lage kostprijs
2. Monoblok-ontwerp met een uitstekende verhouding gewicht-draaglast
3. Ideaal voor gesloten kringen, distributie, productie en export
4. Sterke prestaties op rollenbanen en in het hoogrek
5. Open ontwerp zorgt voor effectieve reiniging en snelle droging
6. Afgeronde kanten beschermen de pallet tegen beschadiging door de vorken van de heftruck
7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

**Opties**

1. Antisliprand
2. Antislipstroken en -doppen op en onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Andere kleuren op aanvraag
5. Klantspecifieke markering en etikettering
6. ESD: antistatisch