



Endur i7.2

OD-3R


1200 x 1000 mm



Info technique	Plancher inférieur	Plateau	Dimensions (mm)	Charges maximales (kg)			Poids (kg)
				Statique	Dynamique	En rack	PP
Endur i7.2 (OD-3R)	3 semelles	ouvert	1200 x 1000 x 160	6000	2000	1500	20,0

Entrée: 4 voies | Hauteur empilable: - mm | Rebords: 7 mm

Info logistique	Camion standard Europe		Camion standard USA		Camion Mega		Camion Jumbo		Conteneur 40'	
	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total
Endur i7.2 (OD-3R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	352

Avantages

- Utilisation optimale avec option anti-dérapantes, plots et rebords de sécurité
- Conçue pour une résistance aux chocs accrue
- Spécialement conçue pour les charges lourdes
- Palette robuste avec un faible taux de casse
- Conception hygiénique pour un nettoyage facilité
- Disponible en matière vierge et recyclées pour une approche durable
- Palette réutilisable produite en plastique recyclé et 100% recyclable

Options

- Rebords de sécurité
- Bandes antidérapantes possibles sur le plateau. Plots disponibles pour le dessous du plateau
- Couleurs spécifiques sur demande
- Marquage personnalisé
- ESD : antistatique