

CabCube Euro 1208









1200 × 800 × 934 mm

	Info technique	Base palette	Dimensions extérieure (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Charges maximales (kg)			Poids (kg)
					Statique	Dynamique	En rack	PP
	CabCube Euro 1208	3 semelles	1200 × 800 × 934	1156 × 756 × 747	1500	750	750	40

Avantages

- 1. 100 % dimensions EURO Compatibilité totale avec les systèmes existants ; réduction des erreurs et des coûts logistiques
- Base acier + RFID intégré Design compatible automatisation ; améliore le suivi et les opérations
- 3. Couvercle léger (5,6 kg) Ergonomique ; réduit la fatigue et les risques de blessure
- 4. Verrous automatiques Installation rapide et sans outils
- 5. Verrouillage inviolable Sécurise la marchandise ; limite les vols
- 6. Ceinture PP robuste Protection élevée des charges ; prévient les dommages et pertes
- 7. Base PE recyclé Durable ; +200 cycles, réduit le coût total de possession
- Surface antidérapante et sans échardes Conforme aux normes de sécurité au travail
- Réduction de volume de 75 % Ratio retour 1/4,3 ; baisse significative des coûts de transport à vide
- 10. 100 % recyclable Respectueux des objectifs ESG ; réduit les coûts de traitement des déchets

- 1. Version conductrice / ESD
- 2. Traçabilité (RFID, code-barres, balises...)
- 3. Hauteur de la ceinture personnalisable
- Design de la ceinture et trappe de chargement personnalisables
- 5. Oeillets sous la base
- 6. Collerette de retour, profils de fermeture
- Marquage individuel



Plus grande masse, plus de classe

CabCube Euro 1208

3 Runners M folding



1200 × 800 × 934 mm



Composants Standard	Palette	Étagère (en option)	Couvercle	
		anilli in the state of the stat		
Poids	25 kg	9,3 kg	5,6 kg	
Matière	PE	PP	PP	
Dimensions	1200 × 800 × 167 mm	1176 × 776 × 774 mm	1200 × 800 × 85 mm	

Info technique	CabCube Euro 1208	
Volume utile	653 L	
Hauteur de la caisse pliée	232 mm	
Hauteur de l'emboitement	22 mm	
Poids	40 kg	
Entrées	4 entrées	

Charges maximales	
Capacité de charge unitaire	750 kg
Capacité de charge au gerbage	1500 kg
Gerbage	1+5
Charge dynamique	750 kg
Charge en rack	750 kg

Chargements de camion	Camion Mega (13,6 x 2,48 x 3,0 m)	Camion Standard (13,6 x 2,48 x 2,7 m)
Conteneurs ouverts par pile	3	2
Total conteneurs ouverts	99	66
Conteneurs repliés par pile	14	12
Total conteneurs repliés	462	396
Ratio de retour à vide	1: 4,3	1:4,3
Réduction du volume	75 %	75 %


250 kg Scénario lors du gerbage 300 kg 250 kg 400 kg 250 kg 300 kg 500 kg 400 kg 300 kg 250 kg 750 kg 500 kg 400 kg 300 kg 250 kg 750 kg 750 kg 500 kg 400 kg 300 kg 250 kg 1+2 1+3 1+5

Camion méga
Camion standard

1+2 1+13 1+1 1+11

Taux de retour 1: 4,3





462 Conteneurs pliés

Taux de remplissage d'une remorque méga 66 Conteneurs montés



396 Conteneurs pliés

