

CabCube Euro 1208

**3 traverse,
abbattimento con piega a Z**



1200 × 800 × 1260 mm



Dati tecnici	Supporto inferiore	Dimensioni esterne (mm)	Dimensioni interne (mm)	Capacità di carico massima (kg)			Peso (kg)
				Statico	Dinamico	Scaffalatura	PP
CabCube Euro 1208	3 traverse	1200 × 800 × 1260	1156 × 756 × 1074	900	500	500	45

Vantaggi

1. Dimensioni 100% Euro – Si adatta ai sistemi esistenti; riduce gli errori e i costi logistici
2. Base con rinforzi/barre in acciaio, traverse chiuse e predisposizione RFID – Design compatibile con l'automazione; migliora la tracciabilità e le operazioni
3. Coperchio leggero (5,6 kg) – Ergonomico; riduce l'affaticamento e il rischio di lesioni
4. Fermagli con chiusura automatica – Installazione rapida e senza utensili
5. Chiusura antimanomissione – Protegge il carico e limita i furti
6. Robusta fascia perimetrale in PP – Elevata protezione del carico; previene danni e perdite
7. Base in PE riciclato – Resistente; oltre 200 cicli, riduce il costo totale
8. Superficie antiscivolo – Senza parti taglienti; conforme agli standard di sicurezza
9. Riduzione del volume del 80% – rapporto di ritorno 1/5,3; riduzione dei costi di trasporto a vuoto
10. Riciclabile al 100% – rispettoso dell'ESG; riduce i costi di smaltimento dei rifiuti

Opzioni

1. Conduttivo / ESD
2. Tracciabilità (RFID, codici a barre, beacon...)
3. Dimensione della fascia perimetrale personalizzabili
4. Design personalizzabile della fascia perimetrale e dello sportello di carico
5. Anti scivolo sul fondo del pallet
6. Collare di ritorno, profili di chiusura
7. Marcatura individuale

CabCube Euro 1208

3 traverse, abbattimento con piega a Z






1200 × 800 × 1260 mm



Chiusure speciali




Traverse chiuse

Componenti standard	Base	Fascia perimetrale	Coperchio
			
Peso	26 kg	13 kg	5,6 kg
Materiale	PE	PP (10mm; 3000g/m ²)	PE
Dimensioni	1200 × 800 × 197 mm	1176 × 776 × 1100 mm (Dimensioni della sportello: 700 × 460 mm)	1200 × 800 × 85 mm


Dati tecnici	CabCube Euro 1208
Volume di riempimento	939 L
Altezza della scatola piegata	262 mm
Spazio di incastro	22 mm
Peso totale	45 kg
Inforcamento	4 vie

Scenari di impilaggio




Massima Capacità di carico	
Peso di riempimento	500 kg
Carico di impilamento	900 kg
Fattore di impilamento	1+3
Carico dinamico	500 kg
Carico su scaffalatura	500 kg

in Mega Truck



in Camion standard



Rapporto di ritorno 1: 5,3




Carichi dei camion	Mega Truck (13,6 × 2,48 × 3,0 m)	Camion standard (13,6 × 2,48 × 2,7 m)
aperto per pila	2	2
totale aperto	66	66
piegati per pila	12	10
totale piegato	396	330
Tasso di restituzione	1 : 5,3	1 : 5,3
Riduzione del volume	80 %	80 %

Utilizzo dei mega camion

66 contenitori pieni



396 contenitori vuoti



Utilizzo di camion standard

66 contenitori pieni



330 contenitori vuoti

