

CabCube Euro 1208



3 płozy , obwoluta typu Z



1200 × 800 × 1260 mm

Dane techniczne	Podstawa	Wymiary zewnętrzne (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Maksymalna nośność (kg)			Waga (kg)
				Statyczna	Dynamiczna	Regałowa	
CabCube Euro 1208	3 płozy	1200 × 800 × 1260	1156 × 756 × 1074	900	500	500	45

Zalety

1. Wymiary w 100% zgodne z EURO paletą – pasuje do istniejących systemów; zmniejsza liczbę błędów i koszty logistyczne
2. Podstawa wzmocniona stalą , zamknięte płozy , gotowość do umiejscowienia RFID – zaprojektowany z myślą o automatyzacji ; poprawia śledzenie i operacje
3. Lekka pokrywa (5,6 kg) – ergonomiczna; zmniejsza zmęczenie i ryzyko urazów
4. Automatycznie blokujące się elementy mocujące – szybki montaż bez użycia narzędzi
5. Zamknięcie zabezpieczające przed ingerencją – zapewnia bezpieczeństwo ładunku, zmniejsza ryzyko kradzieży
6. Wytrzymała obwoluta z PP – wysoka ochrona ładunku; zapobiega uszkodzeniom i stratom
7. Podstawa z recyklingowanego PE – trwała; ponad 200 cykli, obniża całkowity koszt
8. Powierzchnia antypoślizgowa – gładka ; spełnia normy bezpieczeństwa
9. 75% redukcja objętości – współczynnik zwrotu 1/5,3 ; obniża koszty transportu pustych pojemników
10. W 100% nadaje się do recyklingu – przyjazny dla środowiska (ESG) ; zmniejsza koszty utylizacji odpadów

Opzioni

1. Wersja przewodząca / ESD
2. Śledzenie i lokalizacja (RFID, kody kreskowe, sygnały nawigacyjne...)
3. Możliwość indywidualnego zaprojektowania wymiarów obwoluty
4. Konfigurowalny projekt obwoluty i otworów ładunkowych
5. Antypoślizgowe przelotki pod podstawą
6. Kołnierz zwrotny, inne typy obwolut
7. Indywidualne oznakowanie

CabCube Euro 1208


3 płozy , obwoluta typu Z


1200 × 800 × 1260 mm





Specjalne elementy mocujące
zamknięte płozy

Standardowe elementy	Podstawat	Obwoluta (opcjonalnie)	Pokrywatt
			
Waga	26 kg	13 kg	5,6 kg
Materiał	PE	PP (10mm; 3000g/m ²)	PE
Wymiary	1200 × 800 × 197 mm	1176 × 776 × 1100 mm (Wymiary drzwi: 700 × 460 mm)	1200 × 800 × 85 mm

Dane techniczne	CabCube Euro 1208
Pojemność	939 L
Wysokość złożonego pojemnika	262 mm
Głębokość zagnieżdżania	22 mm
Waga całkowita	45 kg
Dostęp	z 4 stron

Scenariusze układania w stosy


Maksymalna ładowność	
Waga wypełnienia	500 kg
Obciążenie w stosie	900 kg
Współczynnik układania w stos	1+3
Obciążenie dynamiczne	500 kg
Obciążenie regałowe	500 kg

w Mega

w standardowej ciężarówce

Współczynnik zwrotu 1: 5,3



Ładunki ciężarówek	Mega Truck (13,6 x 2,48 x 3,0 m)	Standardowa ciężarówka (13,6 x 2,48 x 2,7 m)
Ilość pojemników w stosie	2	2
Ilość całkowita	66	66
Ilość złożonych w stos	12	10
Ilość złożonych łącznie	396	330
Współczynnik zwrotu	1 : 5,3	1 : 5,3
Redukcja objętości	80 %	80 %

Wykorzystanie mega ciężarówek

99 pełnych pojemników



462 złożone pojemniki


Wykorzystanie standardowych ciężarówek

66 pełnych pojemników



396 złożonych pojemników

